Display profesional LCD de 46".

Matrix Video Wall
entrada y salida RS232C
modo Anti-retención de Imagen
color mejorado con DNIe

Display profesional LCD con aplicaciones para video wall, salida y entrada RS232C y tecnología Samsung DNIe.

Matrix Video Wall



Matrix display para Video Wall
El procesador incorporado es compatible con varios formatos de video wall. Si deseás instalar cualquiera de estos formatos, no necesitás ningún otro periférico.Además si usas una interfaz de PC & video no vas a necesitar un distribuidor de señal de entrada adicional.

Formato Multi Display de 2 vías
En el caso de los Video Wall Multi Display, uno de los mayores problemas es como mostrar la imagen en forma natural y sin distorsión. Los display profesionales Samsung son compatibles con dos formas de operar.
El primero es el modo Full, que muestra la imagen sin importar el borde del monitor. El segundo, modo Natural, considera el borde del monitor a la hora de mostrar la imagen.

entrada y salida RS232C

El standard en comunicación serial RS232C se utiliza para la comunicación entre la PC y los displays. Con entrada / salida RS232C podés manejar varios displays fácil y simultáneamente con una sola PC.

modo Anti-retención de Imagen

• Scroll de pantalla: la imagen en pantalla se mueve hacia abajo y vuelve.
• Pixel Shift: Todos los píxeles se mueven un píxel al costado horizontal y / o verticalmente.
• Tipo Barra: Una barra horizontal y una barra vertical se cruzan y se mueven.
• Tipo Borrado: 2 bloques se mueven y cubren la pantalla.

color mejorado con DNIe

Nueva tecnología de Samsung: imágenes más claras y brillantes.
Señal de video: AV, HDMI (no para señal de PC).
• Optimizador de Movimiento: imágenes en movimiento más claras.
• Optimizador de Color: colores naturales.
• Mejorador de Detalles: detalles más finos.
• Mejorador de Contraste: contraste más nítido.

tecnología Pivot

La función Pivot Flexible permite rotar la pantalla 90º, brindándote una vista vertical completa de la imagen o el texto sin necesidad de desplazarse con el mouse.

varios dispositivos AV externos

Con entradas CVBS, S-video y componente, se pueden conectar varios dispositivos AV como ser reproductores de DVD, VCR, audio, videocámaras, consolas de videojuegos y computadoras.



Montado en Pared VESA standard

Compatible con la interfaz de montado de display VESA flat, un standard en la industria.

Display	**Tamaño de Pantalla**	46"
	Resolución	1920 x 1080
	Brillo	450 cd/m²
	Ratio de Contraste	4,000:1
	Tiempo de Respuesta	8 ms (GTG)
	Ángulo de Visión (H/V)	178º / 178º
	Cantidad de Colores	16.7 mil.
Señal de Entrada	**Señal de Video**	análoga RGB, DVI-D, CVBS, HDMI
	Señal Sync.	separada H / V, compuesta, SOG
	Conector	D-sub, cable RS232C
Alimentación	**Consumo**	330 W
	Consumo en Stand By (DPMS)	5 W (Energy Saving ON)
	Tipo	interna
Funciones	**Plug & Play**	DDC 2B
	Parlantes Multimedia	10 W x 2 ch (built-in)
	Funciones Especiales	Detección de Error de Lámpara, Matrix Video Wall (2 x 2, 3 x 3, 4 x 4, 1 x 5, 5 x 1, 5 x 5), Cierre de Seguridad, Sensor de Temperatura, Ventilador incorporado, RS232C, Red incorporada
	Compatibilidad con Mac	Sí
	Montable en Pared	kit opcional
	Color de Gabinete	plata
	Accesorios	manual de usuario, CD aplicaciones, cable de alimentación, control remoto
Dimensiones	**Dimensiones de**	110.2 x 71.9 x 31.1 cm

	Producto (con pie, Ancho x Alto x Profundidad)	
	Dimensiones de Producto (sin pie, Ancho x Alto x Profundidad)	110.2 x 65.8 x 12.55 cm
Peso	**Peso del Producto**	28.4 kg
Pie	**Tipo**	opcional

Copyright@ 2007 SAMSUNG. ALL rights reserved